

SEDUTA “ RONDO ’ ”

La seduta è un monoblocco realizzato con impasto fluido confezionato con inerti del fiume Mincio, cemento Portland composito classe 42,5 R, additivi superfluidificanti idonei a ridurre il rapporto acqua/cemento, armatura in acciaio ad aderenza migliorata con copriferro minimo mm.20, il tutto confezionato conformemente alle norme **UNI 7087-8981-9858**.

La seduta viene fornita con il seguente trattamento della superficie:

RIVESTIMENTO ACRILICO

Si tratta di una pittura acrilica protettiva con finitura coprente, dotata di elevata resistenza agli agenti atmosferici (colori a catalogo).

Protegge efficacemente il manufatto dagli alcali e dagli agenti aggressivi presenti nell'atmosfera poiché riduce i fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo in quanto possiede una elevata resistenza alla penetrazione dell'anidride carbonica; favorisce infine l'effetto autopulente della superficie trattata (norma UNI 10560) e impedisce la formazione di alghe, muffe e muschio.

Dimensioni di ogni elemento componente: **cm.182 x 65 x h. 83 – peso kg. 560**

OGNI SEMICIRCONFERENZA DI Ø EST. CM. 920 E' COMPOSTA DA N.8 ELEMENTI.

Il manufatto è garantito a norma di legge ed è coperto da polizza di responsabilità civile per eventuali danni subiti da parte dell'utente a causa di difettosità del prodotto.



**46023 Gonzaga (Mantova) Italy – Via Cadellora 4/6
Tel : 0376/58274 r.a. – Fax : 0376/588119**